

FICHA TÉCNICA



Baliza Circulina Rojo Baja Con Conector 12-24V IP66 GPC

La Circulina Baliza Roja Baja GPC, ofrece señalización visual potente y confiable, diseñada para alertas inmediatas en entornos críticos. Con LED de alta intensidad, emite una luz roja brillante y uniforme, perfecta para vehículos de emergencia, maquinaria y seguridad vial. Su diseño resistente cuenta con certificación IP66, asegurando protección contra polvo, agua y vibraciones. Funciona entre 12 y 24V DC y posee conector integrado para una instalación rápida y segura. Ideal para aplicaciones que requieren alta visibilidad y durabilidad en condiciones exigentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color: Rojo
- Código: SM812ACR
- LED: 12
- Voltaje: 12/24 V DC
- Destellos: 120 por minuto
- Homologación: ECE R65 - R10
- Certificado: IP66
- Medidas: 170 x 115 x 115 mm
- Marca: GPC

BENEFICIOS

- LED de alta intensidad con luz roja brillante y uniforme
- Certificación IP66: protección contra polvo, agua y vibraciones
- Conector integrado para instalación rápida y segura
- Homologación ECE R65 - R10
- Alta visibilidad y durabilidad en condiciones exigentes

RECOMENDACIONES

- Verifica que el voltaje del sistema coincida con 12V o 24V DC antes de instalar
- Realiza inspecciones visuales periódicas del LED para mantener máxima intensidad
- Mantén limpia la lente para preservar uniformidad de la luz roja emitida

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación