

FICHA TÉCNICA



BROCA CILÍNDRICA HSSCO COBALTO DE 20.00MM REF 1105 HEPYC

Brocas de acero rápido al cobalto HSS-CO con mango cilíndrico y punta de 135°, diseñadas para ofrecerte precisión y durabilidad en taladrados de materiales variados. Permiten trabajar eficientemente con aceros de construcción, inoxidable, fundición, cobre, latón y aluminio, adaptándose a distintas velocidades y tipos de aplicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- (EL PRECIO EXPRESADO POR UNIDAD)
PRESENTACIÓN: 10 UNIDAD ENVASE DE PLÁSTICO
- PRESENTACIÓN: 10 UNIDAD

BENEFICIOS

- Versatilidad para perforar aceros, inoxidables, fundición y metales no ferrosos
- Geometría de punta a 135° para mejor centrado y menor resistencia inicial
- Recubrimiento de cobalto para mayor durabilidad en trabajos exigentes
- Afilado en cruz para corte limpio y preciso en múltiples materiales
- Mango cilíndrico compatible con portabrocas estándar

RECOMENDACIONES

- Selecciona velocidad y avance según material: menor para aceros duros
- Usa refrigerante apropiado al mecanizar aceros y aceros inoxidables
- Verifica la alineación antes de perforar para evitar descentrados
- Conserva las brocas en estuche seco para prevenir oxidación del acero

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación