

FICHA TÉCNICA



Conector Liquidtight Recto Aislado ZDC 2" UL

Conector recto Liquid Tight aislado, fabricado en aleación de zinc (ZDC), con diámetro de 2 pulgadas, con Certificación UL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Conector Liquidtight Recto Aislado
- Material: Zamac (ZDC)
- Diámetro: 2" (50.8 mm)
- Certificación: UL (Underwriters Laboratories)
- Marca: PROSTAR
- Categoría: Accesorios Conduit

BENEFICIOS

- Construcción en aleación Zamac para mayor durabilidad y resistencia a corrosión
- Aislamiento integrado que protege contra contacto eléctrico accidental
- Certificación UL garantiza cumplimiento de estándares de seguridad internacionales
- Diseño recto que facilita instalación en conductos de 2 pulgadas sin complicaciones
- Conexión Liquid Tight que sella efectivamente contra humedad y contaminantes

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro del conducto coincida con 2 pulgadas antes de instalar
- Asegura una conexión firme para mantener la integridad del sello Liquid Tight
- Inspecciona regularmente el aislamiento para detectar grietas o deterioro
- Utiliza en aplicaciones que requieran protección contra ambientes húmedos o polvorientos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación