

FICHA TÉCNICA



CONECTOR MINI UHF MACHO CABLE RG-58 AMPHENOL RF 81- 115-RFX

Conector Mini UHF macho diseñado por Amphenol RF para trabajar con cables de RF estándar como RG-58, LMR-195 y series Belden. Su impedancia de 50 ohmios y montaje por crimpado garantizan transmisión de señal confiable y conexiones mecánicas robustas en aplicaciones de radiofrecuencia con rango de temperatura extendido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conector: Mini UHF macho
- Para cable: RG-58, RG-141; LMR-195, LMR-200-LLPL; Belden: 7806A, 8219, 8240, 8259, 8262, 9201, 9203, 9310, 9311
- Impedancia: 50 ohmios
- Frecuencia: 2.2 (GHz máx.)
- Montaje eléctrico: Crimpado / Prensado
- Temperatura de funcionamiento: -65°C ~ 165°C
- Categorías: Conectores, Conectores RF
- Marca: AMPHENOL RF
- Categoría: Producto

BENEFICIOS

- Compatibilidad con múltiples tipos de cable estándar de RF
- Impedancia de 50 ohmios para transmisión de señal confiable
- Rango de temperatura amplio para entornos exigentes
- Montaje por crimpado para conexión segura y duradera
- Conector Mini UHF macho versátil en aplicaciones RF

RECOMENDACIONES

- Verifica que el tipo de cable sea compatible antes de crimpar el conector
- Mantén el conector protegido de humedad durante el almacenamiento
- Realiza inspecciones visuales periódicas para detectar daños o corrosión
- Utiliza herramientas de crimpado certificadas para garantizar conexión óptima

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación