

FICHA TÉCNICA



DIN 43650 Tipo A Conector solenoides de 3 clavijas con luz LED, compatible con 12 V

Conector solenoide DIN 43650 tipo A de 3 patas con luz LED indicadora, compatible con sistemas de 12V y 24V. Proporciona una conexión confiable para válvulas diversoras y monoblock, permitiendo visualizar el estado activo del conector mediante el indicador luminoso integrado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Summit Hydraulics
- Número de modelo: DIN-43650-SOLENOID-CONNECTOR
- Número de paquetes: 1
- Número de identificación de comercio global: 00765552692591
- Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio: 1 Conteo
- Fabricante: Summit Hydraulics
- Número de artículos: 1
- UPC: 765552692591
- Peso del producto: 0.06 libras
- Nombre del conjunto: Conector solenoide único
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°165,787 en Herramientas y Mejoras del Hogar (Ver el Top 100 en Herramientas y Mejoras del Hogar) n°440 en Enchufes Eléctricos
- ASIN: B07QZ4MVL
- Opinión media de los clientes: 4.64.6 de 5 estrellas(102)4.6 de 5 estrellas
- Faro: DIN 43650
- Acabado exterior: Acero inoxidable
- Tipo de conexión de entrada: DIN
- Tipo de conexión del tomacorriente: DIN
- Número de puertos: 3
- Tamaño de la rosca: M3 x 25 MM
- Tipo de rosca: Métrico M3 x 25 MM
- Tipo de conector: DIN
- Tipo de válvula: VALVULA
- Tamaño de la conexión de entrada: 2 pulgadas
- Tamaño de la conexión del tomacorriente: 2 pulgadas
- Tamaño: 2 x 2 x 2 inches
- Tipo de material: Metal
- Categoría: Dp

BENEFICIOS

- DIN 43650 Tipo A Solenoide Conector de 3 puntas
- Para uso en todos los conectores solenoides de 3 clavijas
- Incluye luz indicadora LED para mostrar si el conector DIN está activo
- Tiene capacidad de 12 V y 24 V
- Indicador LED integrado para verificar estado activo del conector instantáneamente

RECOMENDACIONES

- Verifica que el LED se encienda al activar el conector para confirmar funcionamiento
- Selecciona el voltaje correcto (12V o 24V) según tu sistema hidráulico antes de instalar
- Limpia regularmente los contactos DIN para mantener conductividad óptima
- Inspecciona el conector mensualmente en entornos agrícolas con humedad o polvo

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación