



TUERCA HEXAGONAL INOXIDABLE 304 – 7/8"

Tuerca hexagonal fabricada en acero inoxidable grado 304 (18-8) con rosca de 7/8" UNC (9 hilos/pulgada), diseñada para fijación segura en aplicaciones industriales, marinas, automotrices y construcción. Su material ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad frente a ambientes húmedos o agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Tuerca hexagonal de fijación
- Material: Acero inoxidable AISI 304 (corrosión y oxidación resistentes)
- Diámetro de rosca: 7/8"-9 UNC (rosca gruesa estándar)
- Paso de rosca: 9 hilos por pulgada (tpi)
- Forma: Hexagonal de seis caras
- Acabado: Natural / plateado inoxidable
- Norma de fabricación: Puede cumplir dimensiones estándar ANSI/ASME B18.2.2 / ISO 4032 para tuercas hexagonales de acero inox 304
- Ancho entre caras (flat): $\approx 1-5/16"$ (≈ 33.33 mm)
- Altura (espesor): $\approx 3/4"$ (≈ 19 mm)
- Rosca interna: 7/8" con paso coarse UNC-9

RECOMENDACIONES

- Utilizar con pernos o varillas roscadas 7/8"-9 UNC para asegurar compatibilidad.
- Apretar con herramientas calibradas para evitar sobrecarga o deformación.
- En aplicaciones marinas o exteriores, considerar tuercas con recubrimientos adicionales si la corrosión es muy severa.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.