

FICHA TÉCNICA



HIKVISION DS-3E1518P-SI Switch Smart Administrable 16 Puertos PoE Gigabit + 2SFP 225W

Switch administrable Gigabit con 16 puertos PoE y 2 puertos de fibra óptica, diseñado para alimentar y conectar dispositivos de vigilancia en red. Simplifica la instalación de sistemas de videovigilancia IP al suministrar energía y datos a través de un único cable, mientras ofrece protección contra sobretensiones y monitoreo automático de dispositivos desconectados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Puertos PoE: 16 puertos Gigabit PoE
- Puertos fibra óptica: 2 puertos Gigabit SFP
- Potencia PoE total: 225 W
- Estándar PoE: IEEE 802.3at/af
- Protección contra sobretensiones: 6 KV
- Alcance modo extendido: 300 m
- Tipo: Switch Smart Administrable
- Protocolos de capa 2: STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS
- Marca: HIKVISION

BENEFICIOS

- 16 puertos Gigabit PoE y 2 puertos de fibra óptica Gigabit
- Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE
- La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido
- Vigilancia PoE para detectar automáticamente y reiniciar las cámaras que no responden
- Varios protocolos de gestión de capa 2: STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS

RECOMENDACIONES

- Configura VLAN para segregar tráfico de vigilancia del resto de la red
- Implementa RSTP para garantizar redundancia en topologías complejas
- Inspecciona periódicamente los puertos PoE para detectar sobrecarga
- Utiliza los puertos SFP para enlaces de larga distancia hacia NVR o almacenamiento

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación