

FICHA TÉCNICA



Interrupor termomagnético 3x32A 20/6kA 230/400V tipo K DIN

Interrupor termomagnético trifásico de 32A fabricado por ABB, diseñado para protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones de media y baja tensión. Su curva de disparo tipo K lo hace ideal para circuitos con cargas inductivas, proporcionando selectividad en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales con cumplimiento normativo internacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: ABB
- Modelo: S203-K32
- Referencia De Fabricante: 2CDS253001R0537
- Garantía: 12 meses
- Tipo De Artículo: Stock
- Intensidad De Corriente: 32A
- Modo De Montaje: Riel din
- N° De Polos: 3P
- Poder De Ruptura: 20kA/10kA
- Tensión: 230 V/440 V
- Tipo De Curva De Disparo: Tipo K
- País De Fabricación: Argentina
- Icu a 230VAC: 20kA
- Icu a 440VAC: 10kA
- Icn a 230/400VAC: 6kA
- Im: 10 a 14 In
- Norma industrial: IEC 60947-2
- Norma residencial: IEC 60898
- Observaciones adicionales: La imagen del producto es referencial, los accesorios podrían variar, consulta la ficha técnica para mayor detalle.

BENEFICIOS

- Protección contra sobrecarga mediante mecanismo de disparo térmico retardado
- Protección contra cortocircuito mediante mecanismo de disparo electromecánico
- Cumple con normas IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 y UL1077
- Apto para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales
- El contacto auxiliar de montaje inferior permite ahorrar un 50% de espacio

RECOMENDACIONES

- Verifica la tensión de operación (230V o 440V) antes de la instalación
- Realiza inspecciones periódicas del mecanismo de disparo para garantizar funcionamiento
- Consulta la ficha técnica específica antes de instalar accesorios adicionales

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación