

FICHA TÉCNICA

Sin imagen disponible

Mobil Nuto™ H 46

Mobil Nuto H 46 es un aceite hidráulico industrial de viscosidad ISO VG 46, formulado para proporcionar desempeño confiable en sistemas industriales y móviles exigentes. Su composición equilibrada garantiza protección prolongada de bombas y válvulas, manteniendo la estabilidad térmica incluso bajo condiciones de operación intensiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Categoría: Aceites hidráulicos
- Tipo de producto: Aceite hidráulico
- Viscosidad ISO VG: 46
- Aplicación: Sistemas industriales y móviles
- Presentaciones disponibles: 5 Gal, 55 Gal
- Marca: Mobil

BENEFICIOS

- Excelente protección antidesgaste para bombas y válvulas
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Rápida liberación de aire y buena separación de agua
- Protección contra corrosión y prolongación de vida útil del equipo
- Formulación avanzada que minimiza desgaste en componentes críticos

RECOMENDACIONES

- Verifica regularmente el nivel y condición del aceite en el depósito
- Mantén el aceite protegido de contaminantes mediante filtración periódica
- Realiza cambios de aceite según las pautas del fabricante del equipo
- Almacena en contenedores cerrados lejos de luz solar directa

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación