

FICHA TÉCNICA



Pegamento Epóxico Sikadur 32 Gel 5kg Sika

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color principal: Gris
- Características: Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epoxicas, Fácil de aplicar, libre de solventes, trabajable a bajas temperaturas. Se usa como adhesivo estructural de hormigón (Concreto) fresco con hormigón (Concreto) endurecido. Como adhesivo entre elementos de hormigón (Concreto), piedra, mortero, acero, fierro, fibrocemento, madera. Adhesivo entre hormigón (Concreto) y mortero. En anclaje de pernos de hormigón o roca, donde se requiere una puesta en servicio rápida (24 horas).
- Garantía: 1 Año
- Observaciones: Su consistencia permite compensar las tolerancias en las dimensiones de las piezas por unir y trabajar sobre superficies verticales o sobre la cabeza.
- Profundidad Del Producto: 16.00 cm
- Recomendaciones De Uso: Consultar la ficha técnica más reciente para tener conocimiento de cómo usar el material y tomar las precauciones correctas. Una vez mezclado el producto debe usarse de inmediato, empleando llana o espátula. Mezclar totalmente los envases de las partes A y B en un tercer recipiente limpio y seco, y revolver en forma manual o mecánica durante 3 a 5 minutos aproximadamente.

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.