

FICHA TÉCNICA



PERNO HEX 3/8 X 1 UNC (16H) GR2 ZINC

Perno hexagonal de grado 2 con rosca UNC estándar, recubierto con zinc para protección contra la corrosión. Diseñado para sujeciones confiables en aplicaciones generales, tanto en ambientes secos como en condiciones de exposición a la humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Perno hexagonal
- Diámetro: 3/8"
- Longitud: 1"
- Rosca: UNC (16H)
- Grado: GR2
- Acabado: ZINC
- Marca: Soko

BENEFICIOS

- Resistencia a la corrosión gracias al acabado zinc protector
- Sujeción confiable con rosca UNC estándar industrial
- Construcción en grado 2 para aplicaciones de propósito general
- Compatible con tuercas y arandelas hexagonales estándar
- Durabilidad prolongada en ambientes húmedos o expuestos

RECOMENDACIONES

- Verifica que la rosca UNC sea compatible con tu tuerca antes de instalar
- Limpia la superficie de zinc antes de aplicar productos químicos agresivos
- Almacena en lugar seco para preservar el acabado protector
- Utiliza llave hexagonal adecuada para evitar daño en la cabeza

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación