

Respirador desecante Des-case serie estándar

DESCRIPCIÓN

Adquiere el respirador desecante serie estándar Des-case para proteger tus equipos y lubricantes de la humedad y contaminación. Compra aquí en Soltrak.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°F a 200°F (-29°C a 93°C)
- Elemento filtrante: Poliéster
- Filtración: 3 micrones absolutos
- Dimensiones mínimas (DC-BB): 3.9 pulg. x 2.5 pulg.
- Dimensiones máximas (DC-4): 10.0 x 4.1 pulg.
- Cantidad de desecante mínima (DC-BB): 59 gramos
- Cantidad de desecante máxima (DC-4): 913 g
- Capacidad de adsorción de agua mínima (DC-BB): .8 fl oz (23 ml)
- Capacidad de adsorción de agua máxima (DC-4): 12 fl oz (356 ml)
- Tamaño de conexión: 3/8" a 1" (NPT, BSPP, BSPT)
- Normativa: REACH
- Marca: DES-CASE

RECOMENDACIONES

- Verifica regularmente el indicador de color para reemplazar a tiempo
- Selecciona el modelo según la capacidad de tu tanque o sistema
- Confirma la compatibilidad del tipo de conexión NPT, BSPP o BSPT
- Inspecciona periódicamente en climas muy húmedos o contaminados

BENEFICIOS

- Protección contra humedad y contaminación por partículas en lubricantes
- Ideal para tanques (tote), cilindro de almacenamiento y sistemas hidráulicos
- Compatible con aceites minerales, la mayoría de sintéticos y diésel
- Indicador de color cambia de azul a rosado para señalar el momento de reemplazo
- Cumple con la normativa REACH