

FICHA TÉCNICA



Señal de seguridad Fotoluminiscente con base pvc celtex

Ideales para emergencias y entornos de baja visibilidad. Ofrecen alta resistencia, larga duración y brillo autónomo en la oscuridad para garantizar seguridad y orientación eficiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Lámina: Fotoluminiscente (5 Horas)
- Pictograma: Ploteado, Impresión HP Latex 365
- Soporte: Pvc celtex
- Espesor: 3 mm, 5 mm
- Laminado: Vinil générico (Opcional)
- Instalación: Cinta doble contacto (Opcional)
- Categoría: Seguridad

BENEFICIOS

- Visibilidad garantizada en oscuridad total con luminiscencia autónoma
- Resistencia prolongada con durabilidad superior en entornos exigentes
- Instalación flexible con opciones de adhesivo de contacto
- Impresión de alta calidad con tecnología HP Latex para nitidez
- Protección integral con laminado vinílico opcional contra desgaste

RECOMENDACIONES

- Instala en zonas de salida y rutas de evacuación para máxima visibilidad
- Limpia regularmente la superficie para mantener la luminiscencia óptima
- Permite carga solar o artificial de 20-30 minutos antes de oscuridad
- Verifica la adhesión mensual en ambientes con humedad o temperatura alta

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación