

## FICHA TÉCNICA



### Tubería Flexible Liquidtight 1" Revestida de PVC, Tipo LFMC Gris UL

Tubería flexible Liquid Tight, diámetro nominal 1 pulgada, con revestimiento exterior de PVC, tipo LFMC color gris, certificación UL.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro: 1"
- Diámetro (mm): 25.4 mm
- Tipo: LFMC (Conducto Flexible Metálico Liquidtight)
- Revestimiento: PVC
- Color: Gris
- Certificación: UL (Underwriters Laboratories)
- Marca: AFC
- Categoría: Conducto

#### BENEFICIOS

- Protección contra humedad y líquidos con revestimiento PVC exterior
- Certificación UL garantiza cumplimiento de normas de seguridad
- Flexibilidad facilita instalación en espacios confinados y curvaturas
- Tipo LFMC combina durabilidad metálica con versatilidad de instalación
- Diámetro 1 pulgada ofrece capacidad de conducción para aplicaciones estándar

#### RECOMENDACIONES

- Verifica que el radio de curvatura no exceda los límites del tipo LFMC
- Inspecciona regularmente el revestimiento PVC para detectar grietas
- Utiliza accesorios y conectores certificados UL compatibles con LFMC
- Mantén protegido de exposición UV prolongada en áreas exteriores

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación