

FICHA TÉCNICA



Tubería Flexible Liquidtight 2" Revestida de PVC, Tipo LFMC Gris UL

Tubería flexible Liquid Tight, diámetro nominal 2 pulgadas, con revestimiento exterior de PVC, tipo LFMC color gris, certificación UL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diámetro: 2" (50.8 mm)
- Tipo: LFMC (Conduit Flexible Metálico Liquidtight)
- Revestimiento: PVC
- Color: Gris
- Certificación: UL (Underwriters Laboratories)
- Marca: AFC
- Categoría: Conduit

BENEFICIOS

- Protección contra líquidos y humedad con revestimiento PVC exterior
- Flexibilidad para instalaciones en espacios reducidos y recorridos complejos
- Certificación UL garantiza cumplimiento de estándares de seguridad
- Resistencia mecánica del núcleo metálico flexible tipo LFMC
- Durabilidad en ambientes húmedos y corrosivos con acabado gris

RECOMENDACIONES

- Verifica que los conectores sean compatibles con diámetro de 2 pulgadas
- Mantén la tubería protegida de abrasión durante la instalación
- Inspecciona el revestimiento PVC antes de instalar en zonas húmedas
- Asegura fijaciones cada metro para evitar movimientos excesivos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación