

FICHA TÉCNICA



UT309C Termómetro infrarrojo profesional IP65 y prueba de caídas de 9.8 ft -31.0 °F~1,202.0 °F

Termómetro infrarrojo profesional que mide temperatura de superficie mediante radiación térmica, con protección IP65 y resistencia a caídas de 9.8 ft. Su tasa de respuesta rápida de 250 ms y alta precisión lo hacen ideal para inspecciones en distribución eléctrica, mantenimiento HVACR, equipos de transporte y reparación de instrumentos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Característica especial: Sin contacto
- Tipo de visualización: Digital
- Tecnología de conectividad: Usb
- Tipo de fuente de energía: Funciona con batería
- Tiempo de respuesta: 250 microseconds
- Reutilizable: Recargable
- Material Exterior: Plástico
- Instrucciones de cuidado del producto: Lavar a mano
- Material Interior: Termopila y PCB
- Especificaciones de monjado: CE
- Marca: UNI-T
- Descripción del rango de edad: Adulto
- Componentes incluidos: Accesorios estándar Software de PC CD, bolsa de transporte Embalaje individual estándar Caja de regalo, ampolla, manual en inglés (alemán, francés, español opcional)
- Número de modelo: UT309C
- Fabricante: UNI-T
- Número de pieza: UT309C
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°2,119,111 en Patio, Césped y Jardín (Ver el Top 100 en Patio, Césped y Jardín) n°2,277 en Termómetros Exteriores
- ASIN: B09YPQQBFF
- Longitud del artículo: 18 pulgadas
- Categoría: Dp
- Longitud: 9.8 ft

BENEFICIOS

- 1. 9.8 ft prueba de caída, IP65 2. Pantalla LED grande con retroiluminación
- 3. Modo MAX/MIN/AVG/DIF 4. Alarma de temperatura alta/baja con indicación LED 5. Medición de bloqueo 6. Retención de datos/apagado automático
- Rango de temperatura -31.0 °F~1,202.0 °F -31°F~1202°F
- Durabilidad extrema con certificación IP65 y resistencia a caídas de 9.8 pies
- Medición ultrarrápida en 250 ms para diagnósticos inmediatos

RECOMENDACIONES

- Calibra el termómetro regularmente para mantener precisión en mediciones críticas
- Utiliza el modo de bloqueo para congelar lecturas durante inspecciones detalladas
- Configura alarmas de temperatura para monitoreo automático en trabajos prolongados
- Protege el láser apuntador evitando contacto directo con objetos mojados o abrasivos

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación