

FICHA TÉCNICA



Amaran COB 100x S Luz monocromática LED Bicolor

Amaran expande su línea de luces monocromáticas LED con la COB 100x S serie S, adoptando el diseño todo en uno del anterior COB 100x. Con un diseño de chipset LED mejorado, este accesorio de 100W funciona excelente como luz principal para sujetos pequeños. Proporciona una temperatura de color variable de 2700 a 6500K con una puntuación SSI ultra alta en todo el rango para reproducción de color extremadamente precisa y mejorada. Esta luz de fuente puntual ofrece una salida generosa de 30.500 lux a 1 metro cuando se combina con el reflector hiperboloide incluido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de artículo: 1x Luz monocromática COB LED
- Modificador de luz incluido: 1x Reflector
- Estuche de almacenamiento incluido: No
- Fotometría a 1 m: 110° a 3200K: 316 fc (Sin modificar) 110° a 5600K: 338 fc (Sin modificar) 18° a 3200K: 2617 fc (con reflector) 18° a 5600K: 2833 fc (con reflector)
- Temperatura de color: 2700 a 6500K
- Modos de color: Luz diurna, Tungsteno
- Estándar de precisión de color: CRI 95 TLCI 97 CQS 95 SSI 89 a 3200K SSI 87 a 5600K TM-30 Rf 96 TM-30 Rg 100
- Atenuación: Atenuador integrado (continuo) 0 a 100%
- Montura de accesorios frontal: Bowens S
- Tipo de control remoto inalámbrico: Bluetooth
- Fuente de alimentación: Adaptador AC a DC (Incluido) Batería (No incluida)
- Tipo de placa de batería: 2x V-Mount (No incluido) 2x Gold Mount (No incluido)
- Batería: 2x V-Mount recargable (No incluido) o 2x Gold Mount recargable (No incluido)
- Potencia de entrada: 48 VDC 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 113 W (Máximo)
- Montaje del accesorio: 1x receptor 5/8"

BENEFICIOS

- Reproducción de color ultra precisa con SSI 89-87 para trabajos profesionales
- Salida de luz potente hasta 30.500 lux con reflector hiperboloide incluido
- Control de temperatura 2700-6500K para adaptarse a cualquier escena
- Dimmer integrado 0-100% para ajustes de iluminación sin accesorios externos
- Control remoto Bluetooth hasta 100 metros para operación flexible

RECOMENDACIONES

- Utiliza el reflector incluido para maximizar la concentración de luz en sujetos pequeños
- Verifica la compatibilidad de baterías V-Mount o Gold Mount antes de comprar
- Mantén la luz en rango operativo de -10 a 40°C para óptimo rendimiento
- Descarga la app Sidus Link para control remoto avanzado en producciones

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación