

FICHA TÉCNICA



Aspersor Tipo Cañon Sime Skipper Turbina 1 1/2" Alcance Radio 24 a 41 Metros Riego Circular y Sectorial 2-5 Bar

Aspersor Tipo Cañon Sime Skipper Turbina 1 1/2" Alcance Radio 24 a 41 Metros Riego Circular y Sectorial 2-5 Bar. Esta provisto de toberas intercambiables y de un quebra chorro que se puede reglar con interferencia fija o intermitente. La grande uniformidad y dulzura de lluvia a lo largo del chorro lo hacen especialmente apropiado para irrigar tierras con siembras jóvenes, de cultivos delicados listos para germinar, de hortalizas y plantas ornamentales; por su ligereza y la completa protección de sus mecanismos se conviene muy especialmente a las instalaciones móviles de cualquier dimensión.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Cañon de riego con turbina
- Conexión: 1 1/2" RH
- Riego: Circular y sectorial
- Presión de trabajo: 2.0 – 5 atm.
- Radio de alcance del chorro: 20 – 41 m
- Caudal de emisión: 120 – 609 lt/min
- Presión (Bar): 2–5 Bar
- Marca: Sime
- Categoría: Agrícola Riego Tecnificado – Aspersores De Riego

BENEFICIOS

- Toberas intercambiables para mayor versatilidad
- Quebra chorro regulable con interferencia fija o intermitente
- Gran uniformidad y dulzura de lluvia a lo largo del chorro
- Especialmente apto para instalaciones móviles de cualquier dimensión
- Completa protección de sus mecanismos y diseño ligero

RECOMENDACIONES

- Verifica la presión de trabajo entre 2 y 5 bar antes de iniciar el riego
- Ajusta el quebra chorro según necesidades: fijo para lluvia continua o intermitente para ahorro de agua
- Inspecciona y limpia las toberas regularmente para mantener uniformidad de riego
- Almacena en lugar protegido durante temporada de inactividad para preservar mecanismos