

FICHA TÉCNICA



Aspirador de Secreciones Labmedical BRSM-181

El Aspirador de Secreciones Labmedical BRSM-181 es un equipo médico de alto vacío y bajo flujo diseñado para procedimientos clínicos de aspiración eficiente. Su tecnología de bomba de pistón libre de aceite combinada con presión negativa regulable garantiza un desempeño confiable en entornos hospitalarios y de atención sanitaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alto: 35
- Ancho: 25
- Incluye: 3 FILTROS, VASO Y MANGUERAS
- Modelo: BR SM-181
- Presentación: Caja
- Contenido: Aspirador, 3 filtros y mangueras
- Energía: CA 220 V, 60 Hz
- Potencia de entrada: 160VA
- Corriente de entrada: 0.7A
- Valor máximo de la presión negativa: =70Kpa (0.7 bar, 525mmHg)
- Rango de la presión negativa: 20KPa ~ PRESIÓN NEGATIVA MÁXIMA
- Rango de ajuste de presión: 0.01MPa ~ Valor límite de presión
- Tasa de bombeo: =18 L / min
- Fusible: AC250 V, F2.0 AL, F5 x 20
- Botella del depósito: 1000 mL, una pieza
- Ruido: =60dB (A)
- Válvula de vacío: 0 ~ 100KPa, 2.5 grado
- Tipo de equipo: Alto vacío / flujo bajo
- Requisitos eléctricos: Clase I, tipo BF
- Temperatura de funcionamiento: 5°C ~ 40°C
- Rango de Humedad Relativa: =93%
- Rango de presión atmosférica: 500hPa ~ 1060hPa
- Marca: LABMEDICAL

BENEFICIOS

- Alto flujo y alto vacío
- Diseño elegante y de moda
- Adopción de la bomba de pistón libre de aceite
- Botón de presión ajustable
- Dispositivo de protección contra desbordamiento

RECOMENDACIONES

- Verifica los filtros regularmente y reemplázalos según el uso clínico
- Mantén el depósito vacío después de cada sesión para evitar contaminación
- Utiliza en ambientes con temperatura entre 5°C y 40°C para óptimo rendimiento
- Realiza mantenimiento preventivo de las mangueras y conexiones

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.