

BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE TOTAL

DESCRIPCIÓN

Bomba sumergible robusta diseñada para aplicaciones de agua residual y drenaje, fabricada en acero inoxidable con motor de 750W que garantiza durabilidad en entornos exigentes. Su interruptor flotador automático y protección térmica la hacen ideal para operaciones continuas sin intervención manual, ofreciendo un caudal eficiente para proyectos de desagüe residencial e industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 220-240 V~60 Hz
- Potencia de salida: 750 W (1,0 HP)
- Altura máxima: 32 m
- Caudal máximo: 7,5 m³/h
- Base: Acero inoxidable
- Tornillos: Acero inoxidable
- Eje: Acero inoxidable
- Diámetro de la tubería: 2,54 cm
- Motor: Cable de cobre
- Cable: 9 m
- Protección: Térmica
- Interruptor: Flotador
- Marca: TOTAL
- Categoría: Producto
- Longitud: 32 m

RECOMENDACIONES

- Verifica que la altura de bombeo no supere los 32 metros
- Mantén limpia la malla de entrada para evitar obstrucciones
- Realiza revisiones periódicas del cable de alimentación
- Asegura que el flotador se mueva libremente antes de operar

BENEFICIOS

- Construcción en acero inoxidable resistente a corrosión
- Protección térmica automática contra sobrecalentamiento
- Interruptor flotador para operación automática sin supervisión
- Caudal de hasta 7.5 m³/h para drenaje eficiente
- Alcance de bombeo hasta 32 metros de altura