

FICHA TÉCNICA



Broca Metal HSS-G 9.5mm. 3/8"

La broca helicoidal de HSS ofrece perforación sólida para un uso estándar en metal. La punta dividida centradora de 135 grados combina el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento. La broca de HSS rectificada con precisión permite obtener resultados rápidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medida: 9.52 mm (3/8 in)
- Empaque: 5 Unid
- Encastre: Cilíndrico
- Tipo de Herramienta: HSS-G
- Largo Útil: 87 mm
- Referencia: 2608.585.456-000
- Norma: DIN 338
- Tipo: N (ángulo de acanaladura)
- Ángulo de Punta: 135 grados
- Tolerancia de Diámetro: h8
- Marca: Bosch
- Categoría: Brocas
- Longitud: 9.5 mm

BENEFICIOS

- Broca helicoidal HSS para perforación sólida en metal
- Punta dividida centradora 135° combina corte activo y centrado sin desplazamiento
- Broca HSS rectificada con precisión para resultados rápidos
- Elimina marcado previo y perforación piloto hasta 10 mm
- Velocidad hasta 40% mayor y presión de avance 50% menor que HSS estándar

RECOMENDACIONES

- Utiliza velocidades de rotación adecuadas según el tipo de metal
- Aplica lubricante o refrigerante durante perforaciones prolongadas
- Inspecciona la broca regularmente para mantener eficiencia de corte
- Almacena en lugar seco para preservar las propiedades del acero HSS

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.