

FICHA TÉCNICA



Broca Metal HSS-Co 8.0 x 75 x 117

La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica. Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más. Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N (ángulo de acanaladura), con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medida: 8 mm
- Empaque: 01 Unid
- Encastre: Cilíndrico
- Tipo de Herramienta: HSS-Co
- Largo total: 117 mm
- Largo de corte: 75 mm
- Diámetro: 8.0 mm
- Norma: DIN 338
- Tipo: N (ángulo de acanaladura)
- Ángulo de punta: 135 grados
- Tolerancia de diámetro: h8
- Aleación de cobalto: 5 %
- Marca: Bosch
- Categoría: Brocas

BENEFICIOS

- Aleación de cobalto y HSS rectificado: resistencia al desgarre y protección térmica
- Dos cortadores y acanaladuras eliminan virutas rápidamente para mayor durabilidad
- Punta dividida puntiaguda facilita corte activo y centrado preciso sin desplazamiento
- Compatible con acero, inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a ácidos/calor
- Vástago cilíndrico para taladros de mano y soportes

RECOMENDACIONES

- Utiliza velocidades de rotación moderadas para optimizar la vida útil
- Limpia regularmente las acanaladuras para evitar acumulación de virutas
- Aplica refrigerante al trabajar con aceros inoxidables o resistentes
- Verifica el alineamiento del taladro antes de iniciar cada perforación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.