

FICHA TÉCNICA



Cinta 3M VHB 4910 Doble Contacto 19 mm x 5 m en Perú

Cinta doble contacto 3M VHB 4910 transparente, de 19 mm x 5 m, con adhesivo acrílico y núcleo de espuma acrílica de 1.0 mm de espesor. Está diseñada para uniones permanentes y puede utilizarse como alternativa a determinados sujetadores mecánicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color del Producto: Transparente
- Industrias: Industria general, Señalización
- Interior/Exterior: Interior
- Marcas: 3 M
- Material Del Recubrimiento: Película de Polietileno
- Material de Respaldo (Portador): Espuma Acrílica
- Temperatura Máxima de operación (°C): 93 °C
- Tipo de Adhesivo: Acrílico
- Tipo de Espuma: Adaptable
- Longitud: 3 M

BENEFICIOS

- Adhesión permanente y duradera que reemplaza remaches, tornillos y soldaduras
- Transparente para aplicaciones donde la estética es importante
- Viscoelasticidad que absorbe vibraciones y tensiones dinámicas
- Adhiere efectivamente a superficies diversas sin preparación compleja
- Fácil aplicación sin herramientas ni procesos de curado prolongado

RECOMENDACIONES

- Limpia y seca las superficies antes de aplicar para máxima adherencia
- Presiona firmemente durante 30 segundos para activar el adhesivo
- Permite curado completo de 24 horas antes de someter a carga
- Almacena en lugar fresco y seco para preservar propiedades adhesivas

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación