

FICHA TÉCNICA



Conector a Tierra BURNDY GC2626 4 AWG-2/0 AWG 2T-2V

Conector mecánico de puesta a tierra Burndy GC2626, fabricado en aleación de cobre de alta resistencia, diseñado para unir dos cables de cobre en paralelo a una barra de 1/4" de espesor. Cuenta con cuerpo fundido de aleación de cobre y pernos, tuercas y arandelas de seguridad DURIUM™ de bronce silíceo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conductor: Cu (Cobre)
- Rango de conductor: 4 AWG-2/0 AWG
- Terminales: 2T-2V
- Unidad de medida: UNIDAD
- Marca: BURNDY

BENEFICIOS

- Construcción en cobre puro para máxima conductividad y durabilidad
- Compatibilidad versátil con cables de 4 AWG a 2/0 AWG
- Configuración dual 2T-2V para múltiples conexiones de puesta a tierra
- Diseño BURNDY confiable, referente en conectores eléctricos profesionales
- Facilita conexiones seguras y estables en sistemas de protección a tierra

RECOMENDACIONES

- Verifica que el calibre del cable coincida con el rango 4-2/0 AWG antes de instalar
- Asegura conexiones firmes en ambas terminales para garantizar continuidad eléctrica
- Inspecciona periódicamente el conector para detectar corrosión u oxidación
- Utiliza herramientas adecuadas al crimpar para evitar daños en el cobre

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación