

Conector Neumático Recto Macho 10mm x 1/4"

DESCRIPCIÓN

Conector neumático recto macho diseñado para sistemas de aire comprimido e instalaciones de vacío parcial con tuberías de 10 mm de diámetro. Su configuración angular y dimensiones compactas garantizan conexiones herméticas y confiables en aplicaciones industriales con rangos de presión de hasta 10 kgf/cm² y temperaturas de funcionamiento entre -20 y 70°C.

ferrincorp.com.pe
Ensuring the safe connection security

This page requires cookies to be enabled in your browser settings. Please check this setting and enable cookies (if disabled)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Presión de Funcionamiento: 0-10kgf/cm²(0-1.0MPa)
- Presión Negativa: -750mmHg(10Torr)
- Presión de Prueba: 1.5MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20-70°C
- Tubo aplicable: Nylon Suave o Poliuretano
- Color: Gris/Azul
- Diámetro de tubo: Ø 10 mm
- Conexión: 1/4"
- Tipo de conector: Recto Macho
- Longitud: 10 mm

RECOMENDACIONES

- Verifica la compatibilidad del diámetro de tubo antes de instalar
- Mantén el conector dentro del rango -20 a 70°C para óptimo rendimiento
- Inspecciona periódicamente sellos y conexiones para evitar fugas
- Utiliza únicamente con tubería de nylon suave o poliuretano

BENEFICIOS

- Conexión versátil para tuberías de nylon y poliuretano
- Rango de presión amplio para aplicaciones industriales diversas
- Funcionamiento confiable en temperaturas extremas
- Capacidad de funcionamiento en vacío parcial
- Diseño compacto y resistente de 10 mm de longitud

