

FICHA TÉCNICA



G2535L Medidor de presión hidráulica, escala dual que va de 0 a 15,000 PSI y 0 a 1000 bar, diámetro de 2-1/2 pulgadas, conector macho Nptf de 1/4 pulgadas, +/-1,5% de precisión, reemplazo para Enerpac

El G2535L es un medidor de presión hidráulica de grado industrial con escala dual que permite lecturas simultáneas en PSI y bar para máxima versatilidad en operaciones hidráulicas. Su construcción llena de glicerina y lente de policarbonato resistente ofrecen durabilidad confiable en entornos de trabajo exigentes, mientras que la conexión macho NPTF estándar garantiza compatibilidad universal con bombas, cilindros y herramientas hidráulicas sin necesidad de adaptadores adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Medidor de presión hidráulica
- Escala: Dual
- Rango de presión PSI: 0 a 15,000 PSI
- Rango de presión bar: 0 a 1000 bar
- Diámetro: 2-1/2 pulgadas
- Conector: Macho Nptf de 1/4 pulgadas
- Precisión: +/-1,5%
- Compatibilidad: Reemplazo para Enerpac
- Marca: Gptwht
- Número de artículos: 1
- Cantidad de unidades: 1 Conteo
- Número de pieza: G2535 L Hydraulic Pressure Gauge
- Fabricante: Gptwht
- Número de modelo: G2535 L
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: n°186,393 en Industrial y Científico (Ver el Top 100 en Industrial y Científico) n°2 en Manómetros Compuestos
- ASIN: B0H255Y637
- Opinión media de los clientes: 5.05.0 de 5 estrellas(1) 5.0 de 5 estrellas
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de rosca: NPTF
- Peso del producto: 1 libras
- Categoría: Dp

BENEFICIOS

- Calibración precisa $\pm 1.5\%$ a escala completa con doble escala 0-15000 PSI y 0-1000 bar. Esfera blanca de 2.5" con escalas roja y negra para lectura rápida.
- Interior sellado con glicerina que amortigua vibración, superior a medidores secos en operaciones de bombeo pesado.
- Disco de escape de seguridad e integrado con lente de policarbonato resistente a impactos, cumple requisitos de seguridad industrial.
- Conexión NPTF 1/4" compatible con bombas, cilindros y herramientas hidráulicas sin adaptadores adicionales.
- Ideal para arietes de elevación, prensas, reparación de maquinaria de construcción, talleres automotrices y monitoreo de sistemas hidráulicos.

RECOMENDACIONES

- Verifica la compatibilidad de la rosca NPTF antes de instalar en tu sistema
- Revisa regularmente la lente de policarbonato para mantener visibilidad clara
- Realiza calibraciones periódicas para garantizar precisión en lecturas críticas
- Protege el medidor de golpes severos aunque posea construcción reforzada

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación