

FICHA TÉCNICA



GUARDAMOTOR TERMOMAGNETICO 3Ø REGULABLE, 6

Guardamotor magnetotérmico tripolar de la gama TeSys, modelo GV2P14 de Schneider Electric, diseñado para la protección y maniobra de motores eléctricos. Cuenta con regulación de corriente de 6 a 10 A y protección frente a sobrecargas y cortocircuitos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 220-440VAC
- Modelo: GV2P14
- Capacidad: 6-10AMP
- Marca: SCHNEIDER
- Tipo: Guardamotor
- Observaciones: Diseñado para instalaciones eléctricas
- Profundidad: 10.2 mm
- Recomendaciones: Revisar el catálogo general para la selección correcta
- Peso: 319 g
- Advertencia: Debe ser instalado por personal calificado
- Altura: 4.7 mm
- Ancho: 9.5 mm

BENEFICIOS

- Protección confiable contra sobrecargas y cortocircuitos en motores trifásicos
- Rango de regulación 6-10A adaptable a diferentes capacidades de carga
- Diseño compacto que optimiza espacio en tableros eléctricos
- Tecnología termomagnética de respuesta rápida ante anomalías

RECOMENDACIONES

- Verifique que el voltaje de la instalación coincida con 220-440VAC antes de instalar
- Ajuste el rango de corriente según las especificaciones del motor protegido
- Encargue la instalación a personal electricista calificado y certificado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación