

FICHA TÉCNICA



Lámpara de emergencia Opalux LED Power SMD HB-890T

Lámpara de emergencia LED rectangular diseñada para montaje en pared, equipada con 28 superleds SMD de alto brillo y tecnología de doble autonomía. Proporciona iluminación confiable durante cortes de energía, combinando portabilidad versátil con cumplimiento normativo para espacios comerciales y residenciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: LED rectangular para adosar en pared
- LEDs: 28 súper LEDs SMD de alto brillo
- Autonomía: 15 horas con iluminación normal y 7 horas en alto brillo
- Área cubierta: 115M2
- NTP: Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia
- Color de luz: Blanca fría
- Batería: 6 v.4Ah Opalux
- Estructura: ABS liviano fácil de transportar como lámpara portátil
- Otras características: Interruptor Alta/Baja/OFF, asa portátil retráctil, LED indicador de carga, botón de prueba
- Garantía del proveedor: 1 año
- Atributo: Detalle
- Precio: S/ 119.00
- Marca: OPALUX
- Modelo: HB-890T
- Funciones destacadas: Tipo: LED rectangular para adosar en pared LEDs: 28 súper LEDs SMD de alto brillo Autonomía: 15 horas con iluminación normal y 7 horas en alto brillo Área cubierta: 115M2 NTP: Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia Color de luz: Blanca fría Batería: 6 v.4Ah Opalux Estructura: ABS liviano fácil de transportar como lámpara portátil Otras características: Interruptor Alta/Baja/OFF, asa portátil retráctil, LED indicador de carga, botón de prueba

BENEFICIOS

- 28 súper LEDs SMD de alto brillo
- Autonomía de 15 horas con iluminación normal y 7 horas en alto brillo
- Estructura ABS liviano fácil de transportar como lámpara portátil
- Cumple con NTP IEC 60598-2-22 sobre luminarias para alumbrado de emergencia
- Interruptor Alta/Baja/OFF, asa portátil retráctil, LED indicador de carga y botón de prueba

RECOMENDACIONES

- Realiza pruebas mensuales usando el botón de prueba para verificar funcionamiento
- Mantén la batería cargada monitoreando el indicador LED de carga
- Ubica la lámpara en zonas estratégicas de paso para máxima cobertura
- Consulta el manual para optimizar la autonomía según el nivel de brillo usado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación