

OERLIKON Electrodo Cellocord AP AWS E6011 1/8 pulg. caja de 5kg

DESCRIPCIÓN

Electrodo celulósico revestido Oerlikon Cellocord AP clasificación AWS E6011, especialmente diseñado para soldadura versátil en cualquier posición. Su capacidad de funcionamiento tanto en corriente alterna como continua lo convierte en la opción ideal para trabajos de mantenimiento y reparación en aceros de bajo carbono.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de electrodo: Celulósico revestido
- Clasificación AWS: E6011
- Diámetro: 1/8 pulg.
- Presentación: Caja de 5 kg
- Corriente: Alterna o continua
- Posiciones de soldadura: Cualquier posición, especialmente vertical ascendente y sobrecabeza
- Aplicación principal: Aceros de bajo carbono (máximo 0,25% de carbono)
- Amperaje mínimo (diám. 1/8 pulg. / 3,25mm): 80 A
- Amperaje máximo (diám. 1/8 pulg. / 3,25mm): 120 A
- Marca: OERLIKON
- Categoría: Tienda - Soldadura Y Corte
- Peso: 5 kg

RECOMENDACIONES

- Ajusta el amperaje entre 80 y 120 A según el grosor del material
- Almacena los electrodos en lugar seco para preservar su revestimiento
- Precalienta aceros de bajo carbono antes de soldar en posiciones difíciles

BENEFICIOS

- Penetración profunda gracias a su tipo celulósico
- Arco potente y muy estable que produce depósitos de muy buena calidad
- Apto para corriente alterna o continua
- Uso en cualquier posición de soldadura, incluyendo vertical ascendente y sobrecabeza
- Poca escoria y cordones no abultados