

FICHA TÉCNICA



Perno de anclaje 1/2x3 3/4

Pernos muy utilizados para unir vigas estructurales. Tienen la particularidad de colocarse boca abajo en la base antes del proceso de secado del cemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color principal: Plata
- Color: Plata
- Despacho 24 horas: Sí
- Autoperforante: No
- Características: Fabricado en acero de bajo carbono, con acabado galvanizado, cuenta con tipo de rosca de hilo corriente que cubre parcialmente la longitud del perno, cuenta con punta tipo cuña controlado por torsión, anclaje embutido en superficies de concreto sólido para fijar o asegurar un elemento estructural.
- Garantía: Por defecto de fabricación
- Observaciones: Ideal para el anclaje estructural, anclaje de maquinarias, conexiones sísmicas, es una fijación no desmontable. Perforar la superficie con broca del mismo diámetro. Consta de 4 pernos de anclaje.
- Profundidad Del Producto: 12 cm
- Recomendaciones De Uso: Tener en cuenta de usar la llave mixta boca/corona de 9/16", para evitar el desgaste de la tuerca y brindar un buen ajuste.
- Altura Del Producto: 9.5 cm
- Material de acabado: Galvanizado
- Modelo: Anclaje 1/2 x 3 3/4"
- Tipo de Producto: Perno
- Ancho Del Producto: 12 cm
- Material: Acero
- Número de piezas: 1
- Diámetro interno: 12 mm
- Cantidad por empaque: 4
- Peso Del Producto: 0.0010 kg
- Advertencia de uso: Mantener fuera del alcance de los niños. No exponer a zonas húmedas.

BENEFICIOS

- Anclaje permanente y seguro en concreto sólido sin riesgo de aflojamiento
- Galvanizado integral que protege contra corrosión en ambientes expuestos
- Instalación previa al fraguado del concreto para máxima resistencia estructural
- Acero de bajo carbono que garantiza durabilidad en conexiones sísmicas
- Punta tipo cuña controlada por torsión para penetración uniforme y precisa

RECOMENDACIONES

- Perfora con broca del mismo diámetro para asegurar ajuste correcto del anclaje
- Utiliza llave mixta boca/corona de 9/16 pulgadas para evitar desgaste de tuerca
- Coloca los pernos boca abajo en la base antes del proceso de secado del cemento
- Mantén fuera de zonas húmedas y del alcance de menores durante almacenamiento

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación