

FICHA TÉCNICA



Pinza amperimétrica digital 2000AAC, 600VAC/DC, 42MOhms, sin sonda

Pinza amperimétrica de diseño ultradelgado con tenaza grande que mide corriente hasta 2000 A en AC y voltaje hasta 600 V en AC/DC. Permite realizar mediciones de continuidad, resistencia y verificaciones eléctricas rápidas en instalaciones y mantenimiento, con función de autoapagado y alarma audible que facilita el trabajo en campo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: HIOKI
- Modelo: CM3291
- Garantía: 36 meses
- Tipo De Artículo: Stock
- Categoría De Sobretensión: CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Grado De Protección: IP40
- Rango De Corriente: 2000AAC
- Rango De Tensión: 600VAC/DC
- Resistencia: 42MOhms
- Temperatura De Operación: -25°C a 65°C
- País De Fabricación: Japón
- Sonda: sin sonda
- Observaciones adicionales: La imagen del producto es referencial, los accesorios podrían variar, consulta la ficha técnica para mayor detalle.

BENEFICIOS

- Diseño ultradelgado con tenaza grande
- Prueba de continuidad con alarma audible
- Medición de resistencia hasta 42MOhms
- Autoapagado
- Compatible con sonda flexible opcional (CT6280) hasta 4200A

RECOMENDACIONES

- Verifica la categoría de sobretensión requerida antes de medir en circuitos de alto voltaje
- Mantén el dispositivo en su rango de temperatura operativa para precisión de lecturas
- Realiza pruebas de continuidad regularmente en conexiones críticas aprovechando la alarma audible
- Utiliza la sonda flexible CT6280 cuando necesites acceder a conductores de mayor calibre

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación