

FICHA TÉCNICA



Terminación interior unipolar 25kV 3-1x(35-120)mm² s/terminal

Terminación interior unipolar termocontraíble de alta tensión (25kV) diseñada para cables de sección 35-120mm². Proporciona aislamiento y protección confiable en sistemas de distribución eléctrica de media tensión, adaptándose a diámetros de aislamiento entre 20 y 32mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: TYCO ELECTRONICS
- Modelo: HVT-252-GP
- Aplicación Para Cable: Unipolar
- Sección Del Cable: 35-120mm²
- Tecnología: Termocontraíble
- Uso: Interior
- Voltaje: 25kV
- País De Fabricación: Alemania

BENEFICIOS

- Tecnología termocontraíble para sellado hermético y duradero
- Compatible con cables unipolares de secciones 35-120mm²
- Aislamiento robusto certificado para 25kV
- Instalación sin necesidad de terminal de compresión adicional
- Fabricación alemana garantizada por 12 meses

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro del cable sea 20-32mm antes de instalar
- Aplica calor uniforme durante la contracción para sellado óptimo
- Almacena en ambiente seco para preservar propiedades aislantes

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.