

FICHA TÉCNICA

24kV



Terminación termocontraíble unipolar uso exterior

Medio termocontraíble Raychem terminaciones de tensión IXSU-F/OXSU-F Son ampliamente reconocidos en la industria y cuentan con un control de estrés integrado único basado en ZnO. sistema, flexibilidad de uso para engarzar o terminales mecánicos, vida útil ilimitada y kits de toma de distancia. El material marca la diferencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: RAYCHEM
- Tipo: Terminación termocontraíble
- Código: OXSU-F5121-ML-1-17
- Sección transversal (mm²): 25 – 95
- Diámetro sobre aislamiento HD 620 A2 (mm): 17,9 – 25,0
- Voltios: 24kv
- Longitud: 95 MM

BENEFICIOS

- Control de estrés integrado con tecnología ZnO para mayor durabilidad
- Compatible con terminales engarzados o mecánicos según necesidad
- Vida útil ilimitada sin degradación del material termocontraíble
- Rango de sección amplio de 25 a 95 mm² para múltiples aplicaciones
- Tecnología probada por más de 35 años en aplicaciones críticas

RECOMENDACIONES

- Verifica la sección transversal del cable antes de seleccionar el kit
- Utiliza equipos de calor adecuados para activar el termoencogimiento
- Inspecciona visualmente que el material cubra completamente la unión
- Mantén los kits en condiciones secas hasta el momento de su instalación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación