

FICHA TÉCNICA



Terminal a compresión con barril largo CU/ES.16mm² 1h 3/8" 35kV

Terminal a compresión de cobre estañado con barril largo, diseñada para conexiones eléctricas de conductores de cobre de gran sección en aplicaciones de media y alta tensión. Proporciona conexiones seguras y confiables para conductores de 16 mm² hasta 35 kV, soportando temperaturas nominales de 90 °C y picos hasta 130 °C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: PROMELSA
- Modelo: TL16 1H-3/8
- Referencia De Fabricante: H-PLUS
- Nº De Orificios: 1
- Sección Del Conductor: 16mm²
- Tipo De Barril: Largo
- Tipo De Material: Cobre estañado
- Tipo De Terminal: Terminal a compresión
- País De Fabricación: India

BENEFICIOS

- Barril largo para conexiones seguras en conductores de alta sección
- Material cobre estañado resiste corrosión y garantiza durabilidad
- Soporta temperaturas hasta 130°C en condiciones de sobrecarga
- Diseño conforme a norma DIN 46235 para compatibilidad universal
- Capacidad de corriente optimizada para calibre 16mm² hasta 35kV

RECOMENDACIONES

- Verifica que el conductor tenga exactamente 16mm² antes de instalar
- Utiliza herramienta de compresión calibrada para asegurar contacto óptimo
- Monta con perno de 3/8 pulgadas siguiendo estándares de conexión
- Inspecciona periódicamente la terminal en instalaciones de alta tensión

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación