

FICHA TÉCNICA



Válvula Rotalock V05 1 1/4 ODF 7/8 Danfoss 7968007

Válvula Rotalock V05 de Danfoss diseñada para sistemas de refrigeración que requieren confiabilidad en rangos extremos de temperatura (-40 °C a +150 °C). Su construcción con husillo de acero pulido y recubrimiento de estaño garantiza durabilidad y desempeño consistente en aplicaciones con refrigerantes fluorados modernos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 42 Barg (609,1 PSig)
- Presión de trabajo segura: 4.200 KPa
- Rango de temperatura de operación: -40 °C a +150 °C (-40 °F a +302 °F)
- Compatibilidad de refrigerante: HCFC, HFC y HFO donde sean materialmente compatibles
- Tamaños disponibles: Serie 2606: 3/8" x 3/4"-16 UNF, 3/8" x 1"-14 UN, 1/2" x 3/4"-16 UNF, 1/2" x 1"-14 UN, 5/8" x 1"-14 UN, 5/8" x 1 1/4"-14 UN, 3/4" x 1 1/4"-14 UN, 7/8" x 1 1/4"-14 UN, 1 1/8" x 1 1/4"-14 UN, 7/8" x 1 3/4"-14 UN, 1 1/8" x 1 1/4"-14 UN, 1 3/8" x 1 1/4"-14 UN, 1 5/8" x 1 1/4"-14 UN, 1 5/8" x 2 1/4"-14 UN y 2 1/8" x 2 1/4"-14 UN; Serie 2616: 3/8" MSAE x 3/4" R/L NUT, 1/2" MSAE x 1" R/L NUT y 5/8" MSAE x 1" R/L NUT
- Certificación del producto: AS-NZS-1677.2
- Serie 2616: 3/8" MSAE x 3/4" R/L NUT, 1/2" MSAE x 1" R/L NUT y 5/8" MSAE x 1" R/L NUT

BENEFICIOS

- Husillo de acero pulido con sello de empaque de grafito
- Flujo óptimo debido al husillo empotrado (posición de asiento trasero)
- Recubrimiento de estaño (probado en niebla salina hasta 300 horas)
- Puertos de acceso duales 1/4 MSAE
- Adecuado para todos los refrigerantes fluorados y aceites

RECOMENDACIONES

- Verifica las instrucciones de uso antes de la primera utilización
- Almacena el producto en lugar seco y protegido
- Realiza mantenimiento periódico según sea necesario

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación