FICHA TÉCNICA



Amoladora recta Bosch GGS 30 LS 5" Professional (750W) – 0601.2B5.0E0

PRO GGS 30 LS Amoladoras rectas | Cambio de accesorios fácil y práctico gracias a la práctica función de bloqueo del eje, Herramienta ergonómica con un potente rendimiento de rectificado de 750 vatios, Funciones de seguridad integrales con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearranque, Amplia gama de aplicaciones gracias a la selección de velocidad y al eje de rectificado largo y delgado, Ideal para trabajos intensos en metal y piedra, incluso en espacios reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Amoladora recta
- Velocidad de giro en vacío: 7.000 – 33.000 r.p.m.
- Potencia absorbida: 750 W
- Potencia útil: 400 W
- Ø del cuello del husillo: 43 mm
- Peso: 1,7 kg
- Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
- Ø máx. de muela abrasiva: 25 mm
- Cara de la tuerca tensora: 17 mm
- Cara del husillo amolador: 15 mm
- Ø máx. de herramienta pulidora: 50 mm
- Interruptor: Interruptor bloqueable
- Dimensiones del embalaje (ancho x largo x alto): 135 x 495 x 135 mm
- Diámetro de pinza de sujeción suministrado: 6 mm
- Valor de vibraciones generadas ah (lijado 25 mm): 6 m/s²
- Tolerancia K (lijado 25 mm): 1,5 m/s²
- Valor de vibraciones generadas ah (lijado 50 mm): 21 m/s²
- Tolerancia K (lijado 50 mm): 1,5 m/s²
- Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
- Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)
- Tolerancia K (ruido): 3 dB
- Número de identificación: 3601BB5020
- Marca: Bosch
- Requiere número de serie: Sí
- Tipo de velocidad: Variable
- Potencia: 750 W
- Voltaje: 220 V
- Alto: 13 cm aprox.
- Uso de la herramienta: Profesional, Industrial
- Ancho: 16 cm aprox.
- Largo: 39
- Velocidad: 7.000–33.000 rpm
- Inalámbrico: No
- Tipo de trabajo: Industrial
- Peso del producto: 1,7
- Largo del cable: 4 m aprox.

BENEFICIOS

- Cambio de accesorios fácil y práctico gracias a la función de bloqueo del eje
- Herramienta ergonómica con un potente rendimiento de rectificado de 750 vatios
- Funciones de seguridad integrales con KickBack Control, arranque suave y protección contra rearranque
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la selección de velocidad y al eje de rectificado largo y delgado
- Ideal para trabajos intensos en metal y piedra, incluso en espacios reducidos

RECOMENDACIONES

- Verifica que el cable de 4 metros alcance tu espacio de trabajo antes de comenzar
- Utiliza protección visual y auditiva en todo momento durante la operación
- Realiza mantenimiento periódico del cabezal y discos para optimizar la precisión
- Conserva el producto en lugar seco y protegido cuando no esté en uso

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación