

FICHA TÉCNICA



Barniz dieléctrico clase H secado rápido 1 galón transparente Quimelsa

Barniz dieléctrico de Clase H con secado rápido, especialmente formulado para proporcionar aislamiento eléctrico en componentes y circuitos de alta exigencia térmica. Su presentación transparente permite mantener la visibilidad del trabajo mientras protege eficazmente contra factores ambientales y eléctricos, optimizando el tiempo de producción gracias a su tiempo de secado acelerado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Clase: H
- Tipo de secado: Rápido
- Capacidad: 1 galón
- Color: Transparente

BENEFICIOS

- Protección dieléctrica de alta clase para componentes eléctricos
- Secado rápido que reduce tiempos de procesamiento
- Transparencia que permite inspección visual del componente
- Acabado uniforme sin tonalidad que afecte la visibilidad
- Cobertura eficiente en presentación de 1 galón

RECOMENDACIONES

- Aplica en ambientes con ventilación adecuada durante el secado
- Agita bien antes de usar para garantizar homogeneidad del producto
- Verifica compatibilidad con los materiales del componente a tratar
- Conserva en recipiente hermético para mantener propiedades de secado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación