

FICHA TÉCNICA



BOTÓN DE ARRANQUE MOMENTÁNEO 12-24 V – ROJO

Botón de arranque momentáneo impermeable para motores de 12 V y 24 V, con cubierta de neopreno roja y construcción resistente a la intemperie. Permite iniciar el motor de forma segura y fiable al pulsar, retornando automáticamente a su posición abierta, facilitando una instalación directa como reemplazo en vehículos y maquinaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modo de operación: ENCENDIDO/APAGADO
- Capacidad nominal actual: 20 A
- Voltaje de la operación: 24 voltios
- Tipo de contacto: Botón de arranque del motor
- Tipo de conector: Enchufe
- Tipo de interruptor: Botón pulsador
- Tipo de terminal: Tornillo
- Tipo de montaje: Montaje en panel
- Tipo de actuador: Botón Push
- Número de posiciones: 2
- Temperatura superior de servicio: 100 °C
- Tipo de controlador: Pulsador
- Método de control: Táctil
- Protocolo Conectividad: X-10
- Voltaje: 480 vatios
- Compatibilidad con tipo de vehículo: Coche, camión, barco, cuatrimoto, tractor, cortacésped
- Tipo de control: Control de inicio
- Dispositivos compatibles: Coche, camión, barco, cuatrimoto, tractor, cortacésped, generador, máquina de soldadura
- Dimensiones Artículo: 3.54 x 3.15 x 1.37 pulgadas
- Número de artículos: 2
- Material: Material duradero
- Material del contacto: Cobre
- Índice Protección Internacional: no
- Especificaciones de monjado: No
- Marca: SURIEEN
- Número de modelo: Engine Start Push Button Momentary
- Fabricante: SURIEEN
- Componentes incluidos: 2 pulsadores de arranque del motor
- Número de pieza: Waterproof Switch Push Button
- ASIN: B0CB4HNLVH
- Color: Rojo

BENEFICIOS

- Pulsador de alta resistencia con contactos de cobre puro y buena conductividad. Reemplaza botones desgastados manteniendo el motor de arranque girando.
- Diseño resistente: capa de neopreno roja, protección contra intemperie y agua. Rango 12-24V, 20A. Vuelve a posición de apagado al soltar.
- Amplia aplicación: motor, tractor, cortacésped, generador, máquina de soldar y sistemas de bajo voltaje intermitente.

RECOMENDACIONES

- Verifica que el orificio de montaje mida 5/8 pulgadas antes de la instalación
- Utiliza siempre la tuerca de seguridad junto con la tapa para un ajuste óptimo
- Desenrosca la tapa para activar el botón en condiciones climáticas extremadamente frías
- Realiza inspecciones periódicas de los contactos de cobre para mantener buena conductividad

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación