FICHA TÉCNICA



BRIDA PVC

La brida PVC UF inyectado está diseñada para conectar tuberías y accesorios mediante sistema bridado con unión flexible, ofreciendo una instalación segura y he...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Categoría: CONEXIONES
- Subcategoría: BRIDA PVC
- Unidad / medida: UND
- Medida: 160 MM
- Stock mínimo: 1.00
- Marca: ERA

BENEFICIOS

- Unión flexible que absorbe movimientos y vibraciones en la tubería
- Instalación segura y hermética mediante sistema bridado profesional
- Material PVC inyectado de alta durabilidad y resistencia química
- Compatible con tuberías y accesorios estándar de 160 mm
- Bajo mantenimiento y larga vida útil en sistemas de conducción

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro de la tubería coincida con 160 mm antes de instalar
- Asegura la brida con los tornillos de forma uniforme para evitar fugas
- Inspecciona periódicamente las uniones para detectar posibles filtraciones
- Evita exponer la brida a temperaturas extremas fuera del rango recomendado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com