

FICHA TÉCNICA



Broca Metal HSS-Co 5.0 x 52 x 86

La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica. Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más. Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N (ángulo de acanaladura), con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medida: 5 mm
- Empaque: 01 Unid
- Encastre: Cilíndrico
- Tipo de Herramienta: HSS-CO
- Referencia: 2608.585.851-000
- Norma: DIN 338
- Ángulo de punta: 135 grados
- Tolerancia de diámetro: h8
- Aleación de cobalto: 5 %
- Marca: Bosch
- Categoría: Brocas

BENEFICIOS

- La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica.
- Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más.
- Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N, con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8.
- La punta dividida puntiaguda facilita el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento.
- Resistencia térmica superior gracias a la aleación de cobalto al 5%.

RECOMENDACIONES

- Utiliza velocidades moderadas en materiales duros para optimizar la vida útil.
- Limpia regularmente las acanaladuras para evitar acumulación de virutas.
- Verifica el alineamiento antes de perforar para garantizar precisión.
- Conserva en lugar seco para mantener las propiedades anticorrosión.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.