

FICHA TÉCNICA



Broca Metal HSS-Co 9.0 x 81 x 125

La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica. Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más. Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N (ángulo de acanaladura), con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medida: 9 mm
- Empaque: 01 Unid
- Encastre: Cilíndrico
- Tipo de Herramienta: HSS-CO
- Referencia: 2608.585.862-000
- Aleación: Cobalto al 5 %
- Norma: DIN 338
- Ángulo de punta: 135 grados
- Tolerancia de diámetro: h8
- Marca: Bosch
- Categoría: Brocas

BENEFICIOS

- La aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica.
- Dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren todavía más.
- Broca fabricada conforme a DIN 338, tipo N, con punta de 135 grados y tolerancia de diámetro h8.
- La punta dividida puntiaguda facilita el corte activo y el centrado perfecto sin desplazamiento.
- Resistencia superior al desgarre en operaciones prolongadas.

RECOMENDACIONES

- Utiliza velocidades moderadas para maximizar la vida de la broca.
- Aplica refrigerante durante el taladrado en metales duros.
- Retira la broca periódicamente para limpiar las acanaladuras.
- Almacena en lugar seco protegido de oxidación y humedad.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación.