FICHA TÉCNICA



Colador de sedimentos FIP RVUIV de PVC-U con junta EPDM PN16 d=32 mm

Filtro de sedimentos de PVC-U con conexiones hembra métricas para unión por soldadura con solvente, fabricado en PVC rígido de alta resistencia química y eléctrica. Su material es apto para uso en temperaturas de 0 a 60 °C, lo que lo hace adecuado para instalaciones industriales que requieran retener partículas en la línea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Color o RAL: Gris RAL 7037
- Longitud de montaje mm: 132,00 mm
- Diámetro de conexión mm: 32 mm
- Diámetro DN (d1): DN25
- Material: PVC-U
- Forma de suministro: Válvula
- Clase de presión: PN16
- Código de válvula: RVUIV
- Tipo de válvula: Colador de sedimentos
- Sellado: EPDM
- Pared: Pared simple
- Tecnología de conexión de tubería: Conexión encolada interna
- Aplicación posible: Líquidos
- Normalización: DIN EN 1452, DIN EN ISO 15493, DIN 8062, ISO 9393
- Desmontable radialmente: Sí
- Cantidad por unidad de embalaje: 10
- Resistencia UV: No resistente a UV
- Diámetro: d=32 mm
- Marca: FIP
- Categoría: En Gb
- Longitud: 32 mm

BENEFICIOS

- Cuerpo de PVC-U resistente a la corrosión y a productos químicos
- Junta de EPDM que garantiza un sellado hermético
- Conexión encolada que asegura una unión firme en tuberías
- Diseño con tapa desmontable para limpieza sencilla del colador
- Apto para líquidos con presión nominal PN16

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro de 32 mm coincida con la tubería antes de instalarlo
- Limpia periódicamente el colador para mantener el caudal adecuado
- Utiliza adhesivo para PVC-U compatible al realizar la unión encolada
- Evita exponer el producto a radiación UV, ya que no es resistente a ella

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación