

FICHA TÉCNICA



CONECTOR AUTOMOTRIZ AMP SUPERSEAL 1.5 2 PINES HEMBRA TE CONNECTIVITY 282080-1

Carcasa de conector automotriz AMP Superseal 1.5 de TE Connectivity, para terminales hembra y conexiones cable a cable. Cuenta con 2 posiciones, diseño sellable y está destinada a aplicaciones eléctricas de potencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: TE CONNECTIVITY
- Serie de conector: AMP Superseal 1.5
- Modelo: 282080-1
- Conector: 2 pines hembra
- Voltaje: 24 V DC
- Corriente del contacto (máx.): 14A
- Terminación de la carcasa: Poliamido
- Uso: Automotriz
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 125°C
- Clase de impermeabilidad: IP67

BENEFICIOS

- Protección IP67 contra polvo, humedad y salpicaduras de agua
- Rango de temperatura amplio para funcionamiento en condiciones extremas
- Corriente nominal elevada de 14A para aplicaciones de potencia
- Carcasa de poliamido resistente a vibraciones y golpes
- Compatibilidad versátil en industrias automotriz y agrícola

RECOMENDACIONES

- Verifica la polaridad de los pines antes de conectar para evitar daños
- Mantén los contactos limpios y secos para garantizar conductividad óptima
- Utiliza en ambientes con temperatura entre -40°C y 125°C según especificaciones
- Protege el conector de impactos directos durante instalación y operación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación