

FICHA TÉCNICA



CONECTOR AUTOMOTRIZ AMP SUPERSEAL 1.5 2 PINES MACHO TE CONNECTIVITY 282104-1

Carcasa de conector automotriz de la serie AMP Superseal 1.5 de TE Connectivity, diseñada para conexiones cable a cable y aplicaciones en automoción, agricultura y maquinaria industrial. Es una carcasa sellable de 2 posiciones para terminales macho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Serie de conector: AMP Superseal 1.5
- Modelo: 282104-1
- Conector: 2 pines macho
- Voltaje: 24 V DC
- Corriente del contacto (máx.): 14A
- Terminación de la carcasa: Poliamida
- Uso: Automotriz
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ 125°C
- Clase de impermeabilidad: IP67
- Marca: TE CONNECTIVITY

BENEFICIOS

- Sellado IP67 que garantiza protección contra polvo y sumersión
- Soporta temperaturas extremas de -40°C a 125°C sin degradación
- Capacidad de corriente de 14A para aplicaciones de potencia media
- Carcasa de poliamida resistente a vibraciones y condiciones adversas
- Conectividad confiable en entornos automotrices exigentes

RECOMENDACIONES

- Verifica la polaridad correcta antes de conectar para evitar daños
- Inspecciona regularmente los contactos para asegurar buen funcionamiento
- Utiliza en rangos de voltaje hasta 24V DC según especificaciones
- Mantén los conectores secos y protegidos cuando no estén en uso

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación