

FICHA TÉCNICA



CONECTOR RECTO HERMÉTICO LIQUID TIGHT 2-1/2" PARA T/FLEXIBLE PVC CON UL

Conector de tuberías Liquid Tight que asegura una unión alineada con sellado hermético contra agua, polvo y aceites. Proporciona protección confiable en instalaciones eléctricas expuestas a ambientes húmedos o industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Acero
- Procedencia: Fabricado en China
- Garantía: 1 año
- Certificación: UL
- Diámetro: 2-1/2"
- Marca: Electro Enchufe

BENEFICIOS

- Sellado hermético contra agua, polvo y aceites
- Conexión alineada y segura para tuberías Liquid Tight
- Durabilidad reforzada en acero resistente
- Certificación UL para máxima confiabilidad
- Protección confiable en ambientes húmedos e industriales

RECOMENDACIONES

- Verifica que el diámetro coincida con tus tuberías Liquid Tight
- Aprieta correctamente la conexión para garantizar el sellado
- Revisa periódicamente el estado del conector en ambientes corrosivos
- Mantén el producto en ambiente seco antes de la instalación

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación