FICHA TÉCNICA



Cuña fracturador manual para piedra y concreto

Cuña fracturador manual de acero para piedra y concreto que funciona mediante impacto de martillo en la cuña central alojada en orificios perforados. Permite dividir piedras y bloques de concreto de hasta 10 toneladas de forma silenciosa y controlada, ideal para trabajos de cantería, extracción de minerales y fabricación de adoquines.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Uso: Manual
- Longitud: 125 mm – 600 mm
- Diámetro: 14 mm – 38 mm
- Material: Acero carburo B2
- Presentación: 2 contracuñas y cuña central
- Kit Herramienta: (03) piezas
- Marca: PIEDRATEK
- Potencia: presión promedio de 1000 kg/cm2
- Malla perforación: Cada 25 cm en línea
- Rendimiento: 6 meses mínimo en uso diario
- Tiempo caducidad: No tiene caducidad
- Modelos: Alitas, Compacto

BENEFICIOS

- Herramienta muy útil y eficaz que ahorra mano de obra para fracturar roca
- Fractura las rocas con facilidad, ejerciendo una presión promedio de 1000 kg/cm2
- El fracturamiento es silencioso, sin gas ni ruido, con control de fracturamiento
- Fracturamiento instantáneo, dependiendo de las condiciones rocosas
- No tiene caducidad

RECOMENDACIONES

- Guarda la herramienta limpia y cubierta de aceite o grasa para prevenir la oxidación
- Golpea con un martillo la cuña central instalada en los orificios perforados en la piedra
- Perfora la malla cada 25 cm en línea, con diámetro de acuerdo al de la cuña a utilizar

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus caracteristicas técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación

Teléfonos: +51 932 519 163 / +51 940 376 661
Email: contacto@insumosfirstpro.com
Web: http://www.insumosfirstpro.com