

FICHA TÉCNICA



ESTROBO DE ACERO 1/2" CON GUARDACABLE

Estrobo de carga con ojos guardacable en ambos extremos, fabricado con material de alta calidad y certificado según norma ASME 30.9-201C. Protege los puntos de anclaje durante operaciones de fricción y levantamiento, permitiendo trabajar con seguridad en distintas configuraciones de carga hasta 5.10 toneladas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pulgadas: 1/2" x 2.5ton
- METROS: 1 MT, 10 MTRS, 12 MTRS, 2 MTRS, 3 MTRS, 4 MTRS, 5 MTRS, 6 MTRS, 7 MTRS, 8 MTRS, 9 MTRS
- Capacidad de carga vertical: 2.50 Ton
- Capacidad de carga ahorque: 1.90 Ton
- Capacidad de carga basquet ("U"): 5.10 Ton
- Norma: ASME 30.9-201C
- Prensado: Prensa de 650ton
- Categorías: CABLES DE ACERO Y ESTROBOS, ESTROBOS DE ACERO OJO/GUARDACABLE, TODOS LOS PRODUCTOS

BENEFICIOS

- Equipados con ojo guardacable en ambos extremos
- Cada estrobo cuenta con una placa de identificación que indica la carga de trabajo permitida
- El guardacable brinda protección a los ojos del estrobo en operaciones de fricción y carga
- El material de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad en uso intensivo
- Estrobos certificados

RECOMENDACIONES

- Selecciona la longitud según tu distancia de levante para optimizar seguridad
- Verifica la placa de identificación antes de cada uso para confirmar capacidad
- Inspecciona regularmente el guardacable y ojos en busca de deformaciones
- Usa configuración en basquet para cargas que requieran máxima capacidad

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación