

FICHA TÉCNICA



KM 26 Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela

Las tuercas de fijación KM y KML son tuercas especializadas con cuatro ranuras equidistantes que permiten un apriete seguro y controlado sobre ejes. Su diseño facilita la instalación y extracción rápida de rodamientos, garantizando una fijación estable cuando se combinan con una arandela de retención.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Designación de la rosca: M130 x 2
- Diámetro del agujero: 130 mm
- Diámetro exterior: 165 mm
- Ancho: 21 mm
- Dispositivo de fijación: Arandela de fijación
- Tuerca para montaje hidráulico: No
- Herramienta de montaje asociada: TMFN 23-30
- Peso neto del producto: 1.16 kg
- Código eClass: 23-11-07-05
- Código UNSPSC: 31163218
- Diámetro de la cara lateral de fijación: 149 mm
- Ancho de la ranura de fijación: 12 mm
- Profundidad de la ranura de fijación: 5 mm
- Capacidad de carga estática axial: 365 kN
- Llave asociada: TMFN 23-30
- Marca: SKF
- Categoría: Ar - Rolling Bearings - Accessories - Lock Nuts - Keyway

BENEFICIOS

- Elemento de fijación sencillo, estable y confiable
- fácil de instalar y desmontar
- reutilizable con una arandela de fijación nueva
- disponible para rosca M 10x0,75 a M 200x3 (tamaños 0 a 40)
- Fácil de instalar y desmontar; reutilizable con arandela nueva

RECOMENDACIONES

- Utiliza siempre la arandela de fijación asociada para evitar aflojamiento
- Emplea la herramienta TMFN 23-30 para montaje y desmontaje correcto
- Verifica el apriete periódicamente en aplicaciones con vibraciones
- Reemplaza la arandela de fijación al reutilizar la tuerca

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación