

FICHA TÉCNICA



NDP-80 Series 215 GPM

Las bombas NDP-80 ofrecen un caudal máximo de 215 galones por minuto. Disponibles en aluminio, acero inoxidable (316) y Kynar® (PVDF).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de producto: Bomba neumática de doble diafragma
- Caudal máximo: 215 galones por minuto
- Materiales disponibles: aluminio, acero inoxidable (316), Kynar® (PVDF), acetal conectable a tierra y polipropileno
- Aplicaciones: Química, Alimentos y bebidas, Energía, Pinturas, tintas y recubrimientos, Minería, Cerámica, Industria en general
- Marca: Yamada

BENEFICIOS

- Tecnología de válvula impulsada neumáticamente; dos válvulas de aire para seis tamaños de bombas, reduce el inventario
- Libre de lubricación: la válvula de aire patentada nunca requiere lubricación o engrasado previo
- Puerto lateral estándar: succión y descarga ubicados en el mismo lado
- Opción de puerto central: descarga orientada hacia el frente o hacia atrás, centrada entre los extremos
- Colector dividido: puertos de entrada y salida configurables para múltiples combinaciones

RECOMENDACIONES

- Selecciona el material según el fluido: acero inoxidable para alimentos
- Verifica regularmente las válvulas de aire para garantizar desempeño
- Utiliza el puerto lateral estándar para instalaciones con espacio limitado

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación