

FICHA TÉCNICA



Pasta de montaje

Pasta de disulfuro de tungsteno de alto rendimiento para esfuerzos extremos. Se adhiere también a superficies en apariencia lisas. Evita los daños de rodaje y el desgaste abrasivo causado por el roce de los cojinetes y las guías de deslizamiento por el montaje de componentes con ajustes por pares estrechos. Con un sistema de lubricante sólido de efecto sinérgico a base de sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de tungsteno. Rango de temperaturas de uso: de -35°C a $+450^{\circ}\text{C}$

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Contenido del envase: 50 g
- Tipo de envase: Tubo de plástico
- Language line: DE
- Rango de temperaturas de uso: De -35°C a $+450^{\circ}\text{C}$
- Sistema de lubricante sólido: sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de tungsteno
- PU: 12
- Pallet unit: 3120
- Marca: Twins
- Código: JTWS-P
- Cantidad: 3.5 kg

BENEFICIOS

- buena protección anticorrosiva
- muy rendidor
- excelente poder adherente
- alta protección contra el desgaste
- bajo coeficiente de fricción

RECOMENDACIONES

- Aplica con pincel, cepillo o paños sin hebras sobre superficies deslizantes.
- No frotes al aplicar, no es necesario.
- Conserva en tubo cerrado en lugar fresco y seco entre usos.
- Verifica compatibilidad con materiales de componentes antes de aplicar.

Esta imagen es solo una referencia visual. El producto real puede presentar variaciones en tonalidad, diseño o acabados sin afectar sus características técnicas ni funcionalidad. Se recomienda verificar los datos de la ficha técnica antes de la compra o instalación